



A x 12



直付
非調光

LZB-92695 XW (本体)
¥24,000(税抜) (ユニット別売)

標準出力別売適合ユニット LZA-92704W(4本)使用時

定格光束 10200lm	消費電力 78w
--------------	----------

- LED超高出力ユニット 23.5W×4
- LED標準出力ユニット 16.8W×4

別売適合ユニット
LZA-92708W/N/A×4 ¥31,200 LZA-92705W/N/A×4 ¥28,000
LZA-92704W/N/A×4 ¥24,000

- 鋼板 白塗装 カラー 鋼板 白
- 径φ670 高さ41mm 6.1kg(セット重量)
- 直付専用 ■AC100V/200V/242V兼用 ■調光器併用不可
- ※既存埋込穴へも取付対応可能 対応埋込穴φ630/φ600

x 48



高出力タイプ

色温度 3500K・Ra83

LZA-92705 A
¥7,000(税抜) (本体別売)

- LEDユニット 20.9W
- φ139 長さ556 高さ10mm 0.14kg
- 光源寿命50,000時間 (光束維持率90%)

x 12



下面パネルφ600タイプ用

LZA-92700
¥10,000(税抜)

- 鋼板 白塗装
- アクリル 乳白
- 1.7kg
- パネル装着時 出10

B x 9



COBタイプ
高気密Se形

非調光

リニューアル用

色温度 3500K・Ra83

DDL-5109 AW
¥7,900(税抜) (LED内蔵)

定格光束 760lm	消費電力 7.6w
------------	-----------

LED 7.6W
白熱灯100W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ184 埋込穴φ150 埋込深77mm 0.5kg
- 14VA
- 埋込天井にも使用可能(55°まで)
- 拡散パネル付 ■AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

防雨形
温度保護機能付

埋込穴 150
埋込 必要高 80
LED 不可